

Nuevo Navien NHW300

Seguridad,
confort y ahorro



- Seguro para uso en interiores.
- Mayor estabilidad de temperatura en tu baño.
- Intercambiador de alta calidad fabricado en cobre.
- Para alta y baja presión, enciende desde 2.0 LPM. Funciona con monomandos.
- Eficiencia térmica hasta 92%.
- Garantía 3 años + 1 con registro.



LÍDER MUNDIAL EN CALENTADORES DE AGUA Y CALEFACCIÓN PREMIUM

Datos Técnicos

Modelo NHW300			Calentador de agua instantáneo Navien					
			NHW300-11L		NHW300-13L		NHW300-16L	
			LPG	NATURAL	LPG	NATURAL	LPG	NATURAL
Carga térmica (2,200m)	máx	kW	16.56	16.56	20.05	20.05	26.16	25.29
	min	kW	2.5	2.5	2.9	2.9	3.5	3.5
Capacidad del suministro de agua caliente (2,200m)	ΔT=25°C	L/min	9.5	9.5	11.5	11.5	15.0	14.5
*Servicios que abastece			1.5		2		3	
Eficiencia del calor		%	93	92	93	92	93	92
Dimensiones del exterior		mm	350 x 154 x 540					
Peso de la estructura principal		kg	11.6		12.1		12.9	
Consumo de energía		w	40		45		50	
Diámetro de la tubería de escape		Ø, mm	Gas de escape 60					
Gas apropiado para el uso			LP / Natural					
Presión de gas apropiada para el uso		kPa	2.74	1.76	2.74	1.76	2.74	1.76
Energía apropiada para el uso		V	127					
		Hz	60					
Método de instalación/ventilación			• Montado en pared • Escape forzado semisellado					
Longitud máxima del conducto			2-3 m longitud equivalente (Revisar el manual para verificar el método de cálculo)					
Tubería	Tubería de conexión de agua caliente	in	1/2" NPT					
	Tubería de conexión de gas	in	1/2" NPT					
Presión apropiada para el uso de agua caliente		MPa	0.02-1.03					
Flujo operativo mínimo del agua caliente		L/min	2.0					

